

Ficha Técnica

TelemandoIKORE B Transmisor

El IKORE B es un telemando altamente personalizable que cuenta con diferentes características y accesorios. Estos telemandos están preparados para ayudar al operario con un diseño ergonómico que permite trabajar de una manera segura y eficiente.

Caracteristicas

- Pulsador de dos pasos de alta sensibilidad
- Radio con comunicación a 2.4 GHz
- Módulo externo SIM EEPROM extraible
- Gestión de frecuencias frente a interferencias
- Selección de polipasto

Beneficios

- Fácil y rápido mantenimiento
- Alta resistencia a impactos
- · Ergonomia mejorada

Aplicaciones asociadas

• Elevación industrial y automatización

La literatura técnica completa está en línea en www.danfoss.com







Especificaciones técnicas

| Ikore B |
|--|
| Cat. 3-Ple EN12849-1 y SIL 3 IEC 61508 / IEC 62061 |
| IP65/NEMA4 |
| N/A |
| 2.4 GHz |
| Pulsador (7) |
| N/A |
| Externa |
| BT11K |
| >80 h (100% ciclo de trabajo) |
| -20 °C to 70 °C (-4 °F to 158 °F) |
| 315 gramos |
| Tira Elástica / Bandolera |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| R11 |
| |

Danfoss no se hace responsable de posibles errores en catálogos, hojas técnicas y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de alterar sus productos sin previa notificación. Esto también afecta a los productos que estén bajo pedido cuyos cambios no alteren las especificaciones acordadas.

Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el logotipo Danfoss son marcas registradas de Danfoss A/S. Todos los derechos reservados.

2 | © Danfoss | Abril 2019 Al293561419816es-000101