

ML-MH

Tecle manual
a cadena

Capacidades:
0.5 a 10 tn

 Genera ahorro
económico

 Compacto y
fácil de operar

 Repuestos
disponibles





CARACTERÍSTICAS

Cadena de carga de alta resistencia:

Fabricada con cadena de grado 80 conforme a estándares DIN, asegurando durabilidad y fiabilidad en izaje.

Alta capacidad de ruptura:

La carga mínima de ruptura es 400% del límite de carga de trabajo, con una elongación mínima del 10%, proporcionando alta seguridad.

Ganchos forjados y tratados térmicamente:

Equipados con indicadores de tensión para un manejo seguro de la carga.

Sistema de freno de doble trinquete:

Garantiza seguridad adicional en caso de caída de carga, manteniendo el sistema operativo.

Cubierta de frenos libre de asbestos:

Fabricada sin materiales peligrosos para una operación segura y libre de contaminación.

Carcasa reforzada:

Pernos de acero y una tapa de rueda de mando reforzada aseguran estabilidad y durabilidad.

Rodillos mecanizados de precisión:

Aseguran un movimiento suave y eficiente de la cadena de carga.

Modelo		ML-MH									
		ML-MH 0.5	HML-MH 1.0	ML-MH 1.5	ML-MH 2.0	ML-MH 3.0	ML-MH 5.0	ML-MH 7.5	ML-MH 10.0	ML-MH 15.0	ML-MH 20.0
Capacidad (t)		0.5 t	1 t	1.5 t	2 t		2.5 t	3 t			5 t
Altura de elevación estándar (m)		2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3
Carga de prueba en funcionamiento (KN)		6.3	12.5	18.8	25	37.5	62.5	93.8	125	187.5	250
Esfuerzo requerido (N)		231	309	320	360	340	414	414	414	414	414x2
Cantidad de caídas de la cadena de carga		1	1	1	1	2	2	3	4	6	8
Diámetro de la cadena de carga (mm)		6	6	8	8	8	10	10	10	10	10
Dimensiones (mm)	A	131	140	161	161	161	190	190	190	210	215
	B	127	158	174	187	199	253	370	398	540	650
	C	270	317	399	414	465	636	760	798	870	890
Peso neto (kg)		9	11	17	18	24	41	65	72	130	164
Tamaño del embalaje (cm)		23*17*21	24*19*22	30*23*23	30*23*23	32*23*23	43*29*23	45*32*23	50*44*22	73*60*23	89*70*22
Peso adicional por metro (kg)		1.7	1.7	2.3	2.3	3.7	5.6	7.6	9.7	14	19.4

